Optionen

- Kamerakopf 29 mit Aufrechtbild - Aufpreis
- Ortungssender eingebaut in Kamerakopf 29
- Einschreibung
- Stosssaite auch mehr Meter möglich
- Kamerakopf Ø 18 mm für Rohre von 20 - 100 mm

WLAN

- **Erhältlich auch mit integriertem W-Lan für Dateneinschreibung, Video oder Photo direkt auf Ihr Smartphone oder Tablet (Android oder IOS)**

Kamerakopf Ø 29mm

Kamerakopf Ø 13mm



Führungsbürste Ø 75mm

September 2022

AblaufTech AG

www.ablauftech.ch

Firststrasse 30 b
8836 Feusisberg
info@ablauftech.ch
055 410 21 68

FX29 Duo Rohrinspektions-Kamera

für Rohre von Ø 25-125 mm

- Steuereinheit mit stufenloser Lichtregulierung, Meterzähler
- Kamerakopf, Objektiv Saphirglas geschützt Ø 29 mm für Rohre von Ø 40 125 mm + Ø 13 mm für Rohre von Ø 25-60mm
- Haspel aus VA und Carbon zum Stellen oder Legen, Haspelbremse
- Fiberglas-Stosssaite, Ø 6.7 mm / 30 m + 15 m Push-Pull Kabel
- Akku-Lithium-Ionen für eine Arbeitszeit von ca. 3-5 Std.
- Set Führungs-Bürsten Ø 45 / 75 / 105 mm zu Kamerakopf Ø 29

- LCD-Monitor in Carbon Gehäuse 5.6“TFT hochauflösend, mit Aufzeichnung von Bild und Video auf SD-Karte, montiert an der Haspel.

Reparaturen by AblaufTech AG

In unserer eigenen Servicestelle werden alle Reparaturen in kürzester Frist prompt und zuverlässig ausgeführt.