- Pilotage efficient de la gestion d'énergie
- Construction modulaire
- Commande ABLAUF-TECH
- Bras du dévidoir orientable et pouvant être verrouillé hydrauliquement
- Echangeur de chaleur pour le refroidissement „ABLAUFTECH“
- Réservoir de 800 litres (extensible)
- dévidoir pour tuyau jusqu'à 80 m DN19 + 40 m DN16
- Avec silencieux
- Entraînement au moyen d'une courroie crantée exempt d'entretien
- Paroi pour la séparation du volume de chargement

**Support télécommande**

**Raccord de buses**

**Montage et démontage rapide**

Décembre 2022

SWISS MADE BY ABLAUFTECH


**AblaufTech AG**

**www.ablauftech.ch**

Firststrasse 30 b
8836 Feusisberg
info@ablauftech.ch
055 410 21 68


**Egalement disponible avec 160 bar/140 Liter /min.**

## EURO6.1 Power 160/110 Nettoyeur pour les canalisations

**Données techniques:**

| | |
|---|---|
| Puissance progressive | Garantie de 0-160 bar + 0-110l/min |
| Pompe | Type P 52, pompe à trois pistons- inoxydable - auto-amorçante |
| Régulateur de pression | ULH 262 |
| Moteur | Hatz 2l turbo-diesel, 55.4 kW avec filtre particule stage V |
| Entraînement | Courroie crantée directement bridée |
| Refroidissement du moteur | Dans le réservoir d'eau, inoxydable - possible uniquement avec sécurité contre le manque d'eau |
| Poids garanti | 840 kg, prêt au service |
| Dimensions avec réservoir | Long. x Larg. x Haut.: 1580x1250/1400x1300 mm |
| Réservoir d'eau | Contenu 800 litres, ALU |

**Equipement:**

- Dévidoir à entraînement hydraulique, alimenté axialement jusqu'à 90 degrés et pouvant être verrouillés
- 80 m, tuyau haute pression DN 16
- dévidoir pour tuyau d'amenée à entraînement hydraulique, alimenté axialement au moyen d'un tuyau d'eau 3/4" de 50 m
- le pupitre de commande (avec affichage), avec dévidoir orientable
- Réservoir d'eau de 800 l
- Echangeur de chaleur pour le refroidissement "ABLAUFTECH"
- 1 pistolet à haute pression avec une lance
- Glissière de montage pour un montage et un démontage rapide
- Batterie de 12 V
- Réservoir pour le diesel d'env. 35 litres
- Réglage électrique du niveau d'eau avec vanne magnétique, interrupteur avec flotteur et filtre grossier avec deuxième sécurité de trop-plein d'eau en supplément
- Sécurité contre le manque d'eau comme protection contre la marche à sec de la pompe

**Option**

- Pilotage efficient de la gestion d'énergie, régulateur de pression automatique avec capteur de pression
- Pilotage efficient de la gestion d'énergie, capteur de pression sans régulateur de pression
- Démarrage et arrêt automatique avec surveillance de la batterie: SSA

**Commande de la machine à mémoire programmable avec une télécommande possédant les fonctions suivantes:**

- démarrage automatique du moteur
- arrêt automatique du moteur avec remise à l'état initial des gaz et de la pression
- pression en / hors
- gaz progressifs du ralenti à plein gaz et retour
- indicateur LED du niveau d'eau sur boîtier de commande
- décharge de la pression d'eau
- touche M avec régime moteur défini

**Télécommande avec signal radio, modèle ABLAUFTECH**
**Uniquement en liaison avec la commande électromécanique**

- étanche, homologuée BACOM avec toutes les fonctions de la télécommande
- Auto-Stop: Arrêt automatique en cas de perte de connexion

**Installation** avec glissière de montage pour un montage et un démontage rapides de la machine

**Superstructures spéciales :**

- Personnalisé
- Intelligent
- Bien conçu